

商品写真				
販売会社名	エンジェル	某GROOVE	某SCUT	某ガス会社
商品名	エンドレスドリーム	ヒートプラス	Sカット	ヌック
熱の方法	木綿網発熱体	カーボン式 銀	ステンレステーブ	温水
エネルギー方法	電気	電気	電気	ガス
電極	銅の帯	銅の帯	銅の帯	ガス温水
製品厚さ	0.8mm	0.5mm	0.3mm	一戸住宅用 フローリング 12mm
上限温度	コントロール操作60度	60℃	40℃	60℃～80℃
一般設定温度	30℃～40℃	20℃～40℃	20℃～40℃	レベル温度調整、特定 温度指定不可
製品型式・幅	ODP1500mm	303mm X 3列 455mm X 2列 500mm X 2列 1000mm X 1列	S-CUT・W303mm	142-201型
	ODK600mm X 2列			
	ODP1000mm			
発熱部分の幅	W1400mm	W909mm	298mm	3030mm X 2727mm
	W1200mm	W910mm		
	W1000mm	W1000mm		
性能	100V,200V	100V,200V	200V	-
8畳	ODP1500mm X3M X 2列	909mm X 1000mm X 6枚	303mm X 3000mm X 13枚	3030mm X 2727mm
8畳設置 消費電力	8畳/1080W	8畳/1200W	8畳/2160W	敷設した場所の環境の状況に よって計算が異なるため、ガス量 の計算が不可
付属資材	コントロールスイッチ	コントロールスイッチ	コントロールスイッチ	温水マット
	断熱材	断熱材	断熱材	熱源機
1KW当たりの電気料金単価30円とした場合=8畳設置した場合の消費電力KW×24H×30円				-
24時間使用した 電気代	¥778	¥864	¥1,556	場所と周囲の環境による
電磁波	殆どない	殆どない	有り	ない